

Edu Work s.r.o.



mont

Tlakové reproduktory T51-SP a T52-SP

sú reproduktory s nízkou impedanciou pre systém vonkajšieho aj vnútorného ozvučenia, vhodné predovšetkým pre bezdrôtové hlásiče napájané akumulátorom. Kmitací systém novej generácie s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosťou, zaručuje reproduktoru dlhú životnosť aj pri použití v extrémnych podmienkach. Reproduktor je určený prevažne k reprodukcii hovoreného slova.

Pri konštrukcii reproduktora bol kladený dôraz na zvýraznenie frekvencií v rozsahu ľudskej reči, čím je zaručená vysoká zrozumiteľnosť.

Technické parametre:

Tlakový reproduktor	T51-SP	T52-SP
Menovitý príkon	15 VA	25 VA
Hudobný príkon	30 VA	50 VA
Menovitá impedancia	4 Ω	2 Ω
Frekvenčný rozsah	(300 ÷ 4800) Hz / -12 dB	(300 ÷ 4800) Hz / -12 dB
Charakteristická citlivosť	107 dB (1VA, 1m)	107 dB (1VA, 1m)
Max. akustický tlak	126 dB	129 dB
Pracovná teplota	(-40 ÷ +60) °C	(-40 ÷ +60) °C
Skreslenie	3,5 % pri príkone 15 VA	4 % pri príkone 25 VA
Rozmery	Ø 340 × 350 (440) mm	Ø 340 × 350 (440) mm
Hmotnosť	cca 3,1 kg	cca 3,2 kg

Reproduktory sú optimálne impedančne a frekvenčne prispôsobené koncovým zosilňovačom používaných v bezdrôtových hlásičoch.



3 roky
záruka