

EduWork s.r.o

SNP 754/3

90501 Senica

034/6512465

0911/110148

eduwork@eduwork.sk

www.eduwork.sk

Tlakové reproduktory T51 OF a T52 OF

Sú reproduktory určené pre systém vonkajšieho i vnútorného ozvučenia so 100 V linkovým rozvodom. Nový kmitací systém na hliníkovom nosiči zaručuje reproduktoru dlhú životnosť aj pri použití v extrémnych podmienkach.

Technické parametre:

Tlakový reproduktor	T51 OF	T52 OF
Menovité napätie	100 V rms	100 V rms
Menovitý príkon	15 VA	25 VA
Hudobný príkon	30 VA	50 VA
Menovitá impedancia	660 \pm 20%	400 Ω \pm 25%
Frekvenčný rozsah	(350 \div 5500) Hz	(350 \div 5500) Hz
Charakteristická citlivosť	107 dB (1VA, 1m)	107 dB (1VA, 1m)
Max. akustický tlak	126 dB	129 dB
Pracovná teplota	(-40 \div +60) °C	(-40 \div +60) °C
Krytie	IP – 54	IP – 54
Trieda izolácie	II	II
Rozmery	\varnothing 340 340 \times 350 (440) mm	\varnothing 340 \times 350 (440) mm
Hmotnosť	cca 3,2 kg	cca 3,3 kg

Zvukovod reproduktora je vyrobený z masívneho ABS plastu s odolnosťou proti UV žiareniu. Držiak reproduktora je zo žiarovo zinkovanej ocele!

Reproduktor T5 je tradičný český výrobok s päťdesiatročnou históriou výroby.

Pre výborné akustické a mechanické vlastnosti a vynikajúcu zrozumiteľnosť hovoreného slova je najčastejšie používaným reproduktorom pri ozvučovaní obcí a miest.



3 roky
záruka

